



# CC8371-HV

防抓式魚眼網路攝影機



3MP • WDR Pro • 180° 全景 • 15M IR • IK10 • IP66 • 3DNR • 防抓

晶睿通訊 CC8371-HV 為一台戶外型紅外線魚眼網路攝影機，可提供 3 百萬畫素、每秒 30 幀的影像解析度。憑藉其獨特的防綁設計及低調的外觀，CC8371-HV 適用於多種環境。擁有 180° 水平全景視野及 25° 可調節的傾斜角度鏡頭，強化使用者可視角度的靈活監控性。此機種的防水性及精巧外觀也使它成為室內和戶外場景兼用的理想選擇，如精品店、便利店、銀行、學校、停車場和住宅。防吊式外型，非常適合需要強度安全監控的場所，如看守所、拘留所、精神科病房、精神病院和懲戒機構。

CC8371-HV 具備寬廣的 180° 水平全景視野，提供完全無死角的安全防護。內建 WDR Pro 寬動態技術，無論是黑暗或明亮的區域皆能擷取影像。

並結合亮度不同的影像，以創建逼真的原始場景重現。此外，此款具備優異夜視功能 (SNV) 技術，即使在低光源條件的環境下仍能提供高品質的全彩監控影像。這些影像功能使攝影機提供的影像畫質更接近人眼所見。內建麥克風可清晰收錄 5 公尺範圍內的聲音，更進一步提升了監控層級。

CC8371-HV 更搭載紅外線照明最遠範圍達 15 公尺 180 度紅外線投射燈，無論白天或黑夜，CC8371-HV 的多功能性都是無與倫比的。

## 功能

- 300 萬畫素 CMOS 感光元件
- 30 fps @ 2048x1536
- 防抓式設計
- 180° 水平全景視野
- 180° 紅外線投射燈，有效範圍可達 15 公尺
- WDR Pro (100dB) 提供高對比光源環境下的極佳能見度
- 優異夜視功能 (SNV) 提供低光照環境的高品質全彩影像
- IP66 等級防水防塵及 IK10 防暴等級外殼
- ±25° 可調式傾斜鏡頭
- 內建麥克風
- 3D 雜訊抑制 (3DNR) 優化低光照影像清晰度和提升頻寬效率
- 即時 H.264 與 MJPEG 壓縮技術 (雙模壓縮格式)
- 內建 IEEE 802.3af 標準 PoE
- 內建 MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽



無使用° 180°紅外線



使用 180°紅外線

## 技術規格

機型	CC8371-HV	壓縮	G.711, G.726
<b>系統資訊</b>		介面	內建麥克風
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)	有效範圍	5 公尺
快閃記憶體	128MB	<b>網路</b>	
RAM	256MB	使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
<b>攝影機功能</b>		通訊協定	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, SSL/TLS, ARP, NTCIP, CIFS/SMB
影像感光元件	1/2.8" 循序掃描式 CMOS	介面	10 Base-T/100 BaseTX 乙太網路 (RJ-45) * 極度建議使用符合 3P/ETL 標準之 CAT5e & CAT6 纜線。
最大解析度	2048x1536 (3MP)	ONVIF	支援·規格請參閱 <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>
鏡頭類型	定焦	<b>智慧影像</b>	
焦距	f= 1.45 mm	影像移動偵測	五重視窗影像移動偵測
光圈	F2.2	<b>警報與事件</b>	
視野	180° (水平) 120° (垂直) 180° (對角)	警報觸發	移動偵測、手動觸發、定期觸發、系統啟動、錄影通知、攝影機竊改偵測、音訊偵測
快門時間	1/5 秒到 1/32,000 秒	警報事件	使用 HTTP、SMTP、FTP、NAS 伺服器及 MicroSD 卡的事件通知 透過 HTTP、SMTP、FTP、NAS 伺服器及 MicroSD 卡上傳檔案
WDR 寬動態技術	WDR Pro	<b>一般</b>	
日間 / 夜間	日夜兼用的移動式紅外線截止濾光片	接頭	供網路 / PoE 連接使用的 RJ-45 訊號線接頭
最低照度	<0.07 Lux @ F2.2 (彩色) <0.001 Lux @ F2.2 (黑白)	LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
傾斜範圍	±25°	功率輸入	IEEE 802.3af PoE Class 0
旋轉 / 傾斜 / 縮放功能	ePTZ:48 倍數位變焦 (4 倍 IE 外掛程式、12 倍內建)	耗電量	最大 11.3 W
紅外線投射燈	內建紅外線投射燈·智慧型紅外線有效範圍最遠可達 15 公尺	尺寸	159.9 x 71.92 x 60.2 mm (半球頂蓋到後背板), 39.2 mm (前平面到後背板)
本機儲存	插槽型式: MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽 無縫錄影	重量	492 g
<b>視訊</b>		外殼	IP66, IK10
壓縮	H.264 & MJPEG	安全認證	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
最大影格速率	30 fps @ 2048x1536	操作溫度	起始溫度: -10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F) 作業溫度: -20° C ~ 50° C (-4° F ~ 122° F)
最大串流	3 個同步串流	濕度	90%
訊噪比	59.2 dB	保固	24 個月
動態範圍	100 dB	<b>系統需求</b>	
視訊串流	可調整解析度、品質及位元率; 智慧影像串流 II	作業系統	Microsoft Windows 8/7
影像設定	時間戳記、字幕重疊、翻轉及鏡像、排定的設定檔設定、可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、畫素計算、3D 雜訊抑制、白平衡、曝光控制、增益、背光補償、隱私遮罩	網頁瀏覽器	Internet Explorer 10/11
<b>音訊</b>		其他播放器	VLC: 1.1.11 或更新版本 Quicktime: 7 或更新版本
音訊功能	單向音訊		

## 技術規格

### 隨附配件

其他 快速安裝手冊、保固卡、懸吊支架、側吊支架、螺絲配件包

### 尺寸

