



# Caméra dôme fixe réseau FD8335H



HD 720p • P-iris • WDR Pro •  
anti-vandalisme • IP66

La caméra réseau VIVOTEK FD8335H dispose d' un capteur CMOS HD WDR pour faire face aux conditions d' éclairage difficiles. Le WDR (Wide Dynamic Range) est une technologie qui permet de s' assurer que le sujet sera identifiable en réglant de manière appropriée le temps d'exposition de la scène dans son entier, aussi bien les parties les plus sombres que les plus brillantes. Cette fonction permet à la FD8335H d' être utilisée dans les environnements à fort contraste tels que les entrées de hall, les parkings, près des distributeurs automatiques de billets, les zones de chargement, et bien plus encore. L' objectif P-iris contrôle l' iris avec une extrême précision grâce à son moteur intégré, il maintient constamment l' ouverture de l' iris à un niveau optimal, fournissant alors une clarté d' image supérieure et une profondeur de champ inégalée.

Intégrant un filtre IR qui se rétracte automatiquement la nuit et des projecteurs IR pouvant couvrir jusqu' à 20 mètres, la FD8335H est une solution de surveillance 24 heures sur 24 exceptionnelle. Le caisson anti-vandale et IP66 de la FD8335H permet aux utilisateurs de facilement mettre en place un système de surveillance IP efficace et rentable, sans avoir à se procurer des accessoires supplémentaires. Son caisson en métal prévoit une protection robuste contre le vandalisme. Enfin, la protection IP66 garantit une résistance à la poussière et à l' eau, permettant d' être fonctionnel en extérieur même en cas de mauvais temps.

## Caractéristiques

- Capteur CMOS 1-megapixel
- 30 fps @ 1280x800
- 3 ~ 9 mm Vari-focal, Objectif P-iris
- Filtre IR rétractable pour la fonction Jour & Nuit
- Projecteurs IR intégrés, portée 20 mètres
- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans des environnements à fort contraste
- Codec H.264, MPEG-4 et MJPEG (Triple Codec)
- Anti-Vandale IK10 et IP66
- 802.3af PoE intégré
- Slot carte microSD / SDHC pour stockage intégré



## Spécifications techniques

Informations système		Vidéo intelligente	
CPU	SoC Multimedia (System-on-Chip)	Détection de mouvement	Triple-fenêtre de détection de mouvement
Flash	16 MB	<b>Alarmes et événements</b>	
RAM	128 MB	Déclenchement Alarme	Détection de mouvement, déclenchement manuel, entrée contact sec, déclenchement sur calendrier, démarrage du système, notification d'enregistrement, détection sabotage
<b>Caractéristiques</b>		Evénements Alarme	La notification des événements utilise la sortie numérique, HTTP, SMTP, FTP et un serveur NAS Mise en ligne de fichiers via HTTP, SMTP, FTP et serveur NAS
Capteur	1/3" CMOS progressive	<b>Général</b>	
Résolution maximale	1280 x 800	Système Smart Focus	OSD Assistant Réglage Focus
Type d'objectif	Vari-focal	Connecteurs	RJ-45 pour Réseau / Connexion PoE 3,5 mm jack x 2 pour l'entrée / sortie audio Bornier x 2 pour Alimentation AC 24 V Bornier x 4 pour entrée numérique Bornier x 2 pour sortie numérique
Focale	f = 3 ~ 9 mm	Indicateur LED	Alimentation système et indicateur de statut
Ouverture	F1.2 (grand angle), F2.1 (télé)	Alimentation	24 V AC IEEE 802.3af PoE Class 3
Iris	P-iris	Consommation	Max. 8,0 W
Champ de vision	102,68 ° ~ 35,4 ° (horizontal) 61,93 ° ~ 22,80 ° (vertical) 122,56 ° ~ 41,11 ° (diagonal)	Dimensions	Ø : 173 mm x 115 mm
Temps d'exposition	1/15 s. à 1/25, 000 sec.	Poids	Net : 1414 g
Technologie WDR	WDR Pro	Caisson	Caisson métallique Anti-vandalisme IK10 Caisson Résistant aux intempéries IP66
Jour/Nuit	Filtre IR rétractable pour la fonction Jour & Nuit	Certifications	CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick
Illumination minimum	0,8 Lux @ F1.2, 50 IRE (couleur) 0,001 Lux @ F1.2, 50 IRE (N/B)	Conditions d'utilisation	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Fonctionnalités Pan / Tilt / Zoom	ePTZ : Zoom numérique 16x (4x sur plug-in IE, 4x intégré)	Garantie	24 mois
Projecteurs IR	Projecteurs IR intégrés, portée 20 mètres LED IR x 18	<b>Configuration requise</b>	
Stockage intégré	Port pour carte microSD/SDHC	Système d'exploitation	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
<b>Vidéo</b>		Navigateur Web	Mozilla Firefox 7 ~ 10 Internet Explorer 7.x ou 8.x
Compression	H.264, MJPEG & MPEG-4	Autres lecteurs	VLC : 01/01/11 ou supérieur QuickTime : 7 ou supérieur
Nombre ips maximum	H.264 : 30 ips à 1280 x 800 MPEG-4 : 30 ips à 1280 x 800 MJPEG : 30 ips à 1280 x 800	<b>Accessoires inclus</b>	
Flux	2 flux simultanés	CD	Manuel d'utilisation, guide d'installation rapide, assistant d'installation 2 (IW2), logiciel d'enregistrement 32 canaux ST7501
Ratio S / N	Au-dessus de 60,5 dB	Autres	Guide d'installation rapide, carte de garantie, plaque de montage, autocollant d'alignement, autocollant trou plafond, clé hexagonale type L hexa, gel silice, vis, écrou hexagonal, ruban adhésif double face, câble AV, connecteur étanche et douille, CD logiciel
Plage dynamique	110,4 dB	<b>Dimensions</b>	
Flux vidéo	Résolution, qualité et débit réglables Cropping vidéo pour économiser la bande passante		
Paramètres image	Taille, qualité et débit réglables Incrustation à l'image temps et texte, Flip & miroir Configuration luminance, contraste, saturation, netteté, balance des blancs, exposition, compensation reflet, masques privatifs Paramètres profils planifiés		
<b>Audio</b>			
Fonctions audio	Entrée / sortie audio (semi duplex)		
Compression	GSM-AMR, AAC, G.711		
Interface	Entrée pour microphone externe		
<b>Réseau</b>			
Utilisateurs	Visualisation en direct, jusqu'à 10 utilisateurs		
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X		
Interface	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (RJ-45)		
ONVIF	Ver. 1,02		

## Accessoires compatibles

### Kit de montage



**AM-518**  
Adaptateur dôme extérieur

### Kits PoE



**MS-POE-IJAF**  
Injecteur PoE, 802.3af

All specifications are subject to change without notice. Copyright © VIVOTEK INC. All rights reserved.

Distributed by:



**VIVOTEK INC.**  
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,  
New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
T: +886-2-82455282 F: +886-2-82455532  
E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA**  
2050 Ringwood Avenue,  
San Jose, CA 95131  
T: 408-773-8686 F: 408-773-8298  
E: salesusa@vivotek.com

**VIVOTEK Europe**  
Busplein 36, 1315KV,  
Almere, The Netherlands  
T: +31(0)36-5389-149 F: +31(0)36-5389-111  
E: saleseurope@vivotek.com

Ver 1.1