



迷你盒式网络摄像头 IP8152/52-F4



1.3 MP • 结构紧凑 • 超强夜视

VIVOTEK IP8152/52-F4 采用了 VIVOTEK 的全新盒式摄像头设计理念，结构紧凑，功能丰富。该摄像头尺寸小，易于安装到可选配不同镜头的各类机壳中，并且可采用 CS 连接镜头，因此是一种适合所有监视类型的灵活解决方案。超强夜视功能在低光环境下能生成极佳的视频质量，如果与内置的红外截止滤波片配合使用，便可通过使用红外灯进一步提升夜间的可视范围。由于兼具以上所有功能以及其他功能，该款摄像头特别适合城市监控、零售店、政府机关、工业应用或酒店安保。

IP8152/52-F4 支持业界标准的 H.264 压缩技术，可大幅降低文件大小，节省宝贵的网络带宽。借助多语言 32 通道录制软件 ST7501，用户可以轻松搭建易于使用的 IP 监视系统。

特性

- 1.3 MP CMOS 传感器
- 紧凑设计
- 实时 H.264 和 MJPEG 压缩 (双重编解码器)
- 30 fps (分辨率为 1280x1024)
- 超强夜视
- 双向音频
- 针对日夜功能的可拆卸红外截止滤波片
- 内置符合 IEEE 802.3af 标准的 PoE
- 内置 MicroSD/SDHC 卡槽，用于机身存储




技术规格

型号	IP8152 (变焦) IP8152-F4 (定焦)
系统信息	
CPU	多媒体系统芯片 (M-Soc)
闪存	16 MB
RAM	256 MB
摄像头特点	
图像传感器	1/3 寸逐行扫描 CMOS
最大分辨率	1280x1024
镜头类型	变焦 (IP8152) 定焦 (IP8152-F4)
焦距	f = 3.3 ~ 12 mm (IP8152) f = 4 mm (IP8152-F4)
变焦孔径	F1.4 (广角)、F2.4 (长焦) (IP8152) F1.6 (IP8152-F4)
自动光圈	直流光圈 (IP8152) 固定光圈 (IP8152-F4)
视野范围	IP8152: 34° 到 74° (水平) 25° 到 60° (垂直) 40° 到 95° (对角) IP8152-F4: 76° (水平) 60° (垂直) 99° (倾斜)
快门时间	1/5 秒 到 1/32,000 秒
白天/夜晚	针对日夜功能的可拆卸红外截止滤光片
最低照度	IP8152: 0.11 Lux (F1.4 · 彩色) 0.001 Lux (F1.4 · 黑白) IP8152-F4: 0.12 Lux (F1.6 · 彩色) 0.001 Lux (F1.6 · 黑白)
平移/倾斜/缩放功能	ePTZ: 48 倍数字缩放 (IE 插件 4 倍缩放 · 内置 12 倍缩放)
机身存储	MicroSD/SDHC/SDXC 卡槽
视频	
压缩	H.264 & MJPEG
最大帧率	H.264: 帧速为 30 fps (分辨率为 1280x1024) MJPEG: 帧速为 30 fps (分辨率为 1280x1024)
最大数据流	2 个同步数据流
信噪比	高于 58 dB
动态范围	67 dB
视频流	分辨率、质量和位率可调 视频裁剪可配置, 用于节约带宽 图像大小、质量和位率可调 时间戳记、文本覆盖、翻转和镜像 亮度、对比度、饱和度、清晰度、白平衡、曝光控制 、增益、逆光补偿、隐私掩蔽可配置 计划配置文件设置
音频	
音频功能	音频输入/输出 (全双工)
压缩	G.711
接口	外接麦克风输入 外线输出
网络	
用户协议	可供最多 10 个客户端即时查看 IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X
接口	10Base-T/100 BaseTX 以太网 (RJ-45)
ONVIF 标准	欲获得支持及规格信息, 请访问: www.onvif.org


智能视频	
视频移动检测	三窗口视频移动检测
报警和事件	
报警触发器	视频移动检测、手动触发、数字输入、定期触发、系统引导、录制通知、摄像头防破坏探测
报警事件	事件通知, 采用 HTTP、SMTP、FTP 和 NAS 服务器通过 HTTP、SMTP、FTP 和 NAS 服务器上传文件
常规	
连接器	RJ-45 · 用于网络/PoE 连接 音频输入 音频输出 RS485*1 数字输入*1
LED 指示灯	系统电源和状态指示灯
电源输入	IEEE 802.3af PoE 标准 (2 级)
功耗	最大 3.4W
尺寸	39 mm (D) x 80 mm (W) x 70 mm (H) (仅限机身) 88 mm (D) x 80 mm (W) x 70 mm (H) (IP8152) 52 mm (D) x 80 mm (W) x 70 mm (H) (IP8152-F4)
重量	176 g (仅限机身) 233 g (IP8152 · 含镜头) 202 g (IP8152-F4 · 含镜头)
安全认证	CE、LVD、FCC B 类、VCCI、C-Tick
操作温度	0°C 到 50°C (32°F 到 122°F)
保修期	24 个月
系统要求	
操作系统	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
Web 浏览器	Mozilla Firefox 7~10 (仅用于数据流传输) Internet Explorer 7.x 或 8.x
其他播放器	VLC: 1.1.11 或更高版本 QuickTime: 7 或更高版本
随附配件	
CD	用户手册、快速安装指南、安装向导 2、ST7501 32 通道录制软件
其他	快速安装指南、保修卡、镜头、摄像头底座、螺丝组

尺寸

• IP8152



• IP8152-F4



兼容配件

外壳



AE-211
摄像头外壳 · 带鼓风机

AE-233
摄像头外壳, 带散热器和鼓风机
(输入 AC 24V)



AE-201
室内摄像头外壳 · 带透明外盖



AE-251
室外半球型摄像头外壳 ·
带透明外盖

AE-232
摄像头外壳 · 带散热器和
鼓风机

AE2000
红外灯外壳

AE-202
室内摄像头外壳 · 带防烟罩

AE-252
室外半球型摄像头外壳 ·
带防烟罩

PoE (以太网供电) 套件



POE-IJ-1748NDN
PoE 供电器 ·
符合 802.3af 标准



AL-231
2.8 mm 到 12 mm · F1.2 ·
直流光圈



AL-234
5 mm 到 50 mm · F1.6 · 直流光圈

所有规格可随时更改 · 恕不另行通知 · Copyright © 2013 VIVOTEK INC. 版权所有 ·

经销商:



VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455332 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8886 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com

Ver 1.0