



迷你槍型網路攝影機 IP8152/52-F4



1.3MP • 尺寸輕巧 • 夜間高辨識度

VIVOTEK IP8152/52-F4 採用 VIVOTEK 全新槍型攝影機的設計概念，尺寸輕巧且具備多功能。機身小巧，能輕易安裝在各類的外殼中，並具備多種鏡頭選項，搭載 CS-mount 鏡頭，可針對所有類型的監視提供彈性解決方案。夜間高辨識度，在低光源的環境中，能提供清晰的視訊品質；搭配內建紅外線濾光片，利用紅外線投射燈，進一步提高夜間辨識度。VIVOTEK IP8152/52-F4 兼具眾多特性與優點，是最適合用於市區監視、零售商店、政府機關、工業應用或飯店安全的攝影機。

IP8152/52-F4 支援業界標準 H.264 壓縮技術，大幅降低檔案大小並保存寶貴的網路頻寬。加上多語系 ST7501 32 頻道錄影軟體，使用者可輕鬆安裝易於使用的 IP 監視系統。

功能

- 130 萬畫素 CMOS 感光元件
- 輕巧設計
- 即時 H.264 和 MJPEG 多模引擎壓縮技術 (雙模壓縮格式)
- 30fps @ 1280x1024
- 夜間高辨識度
- 雙向音訊
- 日夜皆可使用的可拆卸式紅外線濾光片
- 內建符合 IEEE 802.3af 標準的乙太網路供電
- 內建 MicroSD/SDHC 卡插槽，可用於本機儲存




技術規格

機型	IP8152 (變焦) IP8152-F4 (定焦)
系統資訊	
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
快閃記憶體	16 MB
RAM	256 MB
攝影機功能	
影像感光元件	1/3" 循序掃描式 CMOS
最大解析度	1280x1024
鏡頭類型	變焦 (IP8152) 定焦 (IP8152-F4)
焦距	f = 3.3 ~ 12 mm (IP8152) f = 4 mm (IP8152-F4)
光圈	F1.4 (廣角) ~ F2.4 (望遠) (IP8152) F1.6 (IP8152-F4)
自動光圈	直流光圈 (IP8152) 固定光圈 (IP8152-F4)
視野	IP8152: 34° ~ 74° (水平) 25° ~ 60° (垂直) 40° ~ 95° (對角) IP8152-F4: 76° (水平) 60° (垂直) 99° (對角)
快門時間	1/5 秒到 1/32,000 秒
日間/夜間	日夜皆可使用的可拆卸式紅外線濾光片
最低照度	IP8152: 0.11 Lux @ F1.4 (彩色) 0.001 Lux @ F1.4 (黑白) IP8152-F4: 0.12 Lux @ F1.6 (彩色) 0.001 Lux @ F1.6 (黑白)
旋轉/傾斜/縮放功能	ePTZ: 48 倍數位變焦 (4 倍 IE 外掛程式、12 倍內建)
本機儲存	MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽
視訊	
壓縮	H.264、MJPEG & MJPEG
最大畫格速率	H.264: 1280x1024 時 30 fps MJPEG: 1280x1024 時 30 fps
最大串流	2 個同步串流
訊噪比	58 dB 以上
動態範圍	67 dB
視訊串流	可調整解析度、品質及位元率 可設定視訊剪裁以節省頻寬 可調整影像大小、品質及位元率 時間戳記、字幕重疊、翻轉及鏡像 可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光控制、增益、背光補償、隱私遮蔽 排定的設定檔設定
影像設定	
音訊	
音訊功能	音訊輸入/輸出 (全雙工)
壓縮	G.711
介面	外部麥克風輸入 外接線路輸出
網路	
使用者通訊協定	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視 IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X
介面	10 Base-T/100 Base-TX 乙太網路 (RJ-45)
ONVIF	支援、規格等，請參閱 www.onvif.org


智慧影像	
影像移動偵測	三視窗影像移動偵測
警報與事件	
警報觸發	影像移動偵測、手動觸發、數位輸入、定期觸發、系統啟動、錄影通知、攝影機破壞偵測
警報事件	使用 HTTP、SMTP、FTP 及 NAS 伺服器的事件通知 透過 HTTP、SMTP、FTP 及 NAS 伺服器上傳檔案
一般	
接頭	供網路/PoE 連接使用的 RJ-45 網路線接頭 音訊輸入 音訊輸出 RS485 x 1 數位輸入 x 1
LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
功率輸入	IEEE 802.3af PoE Class 2
耗電量	最大 3.4W
尺寸	39 mm (深度) x 80 mm (寬度) x 70 mm (高度) (機身) 88 mm (深度) x 80 mm (寬度) x 70 mm (高度) (IP8152) 52 mm (深度) x 80 mm (寬度) x 70 mm (高度) (IP8152-F4)
重量	176 g (機身) 233 g (IP8152, 含鏡頭) 202 g (IP8152-F4, 含鏡頭)
安全認證	CE、LVD、FCC Class A、VCCI、C-Tick
操作溫度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
保固	24 個月
系統需求	
作業系統	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
網頁瀏覽器	Mozilla Firefox 7 ~ 10 (僅串流) Internet Explorer 7.x 或 8.x
其他播放器	VLC: 1.1.11 或更新版本 QuickTime: 7 或更新版本
隨附配件	
CD	使用手冊、快速安裝指南、Installation Wizard 2、ST7501 32 路錄影軟體
其他	快速安裝指南、保固卡、鏡頭、攝影機支架、螺絲包

尺寸

• IP8152



• IP8152-F4



相容配件

外殼



AE-211
攝影機外殼含風扇

AE-233
攝影機外殼含加熱器與風扇 (AC 24V 輸入)



AE-201
室內攝影機外殼含透明外罩



AE-251
室外攝影機外殼含透明外罩

AE-232
攝影機外殼含加熱器與風扇

AE2000
紅外線投射燈外殼

AE-202
室內攝影機外殼含霧色外罩

AE-252
室外攝影機外殼含霧色外罩

乙太網路供電套件



POE-IJ-1748NDN
乙太網路供電器，符合 802.3af 標準



AL-231
2.8 mm ~ 12 mm、F1.2、直流光圈



AL-234
5 mm ~ 50 mm、F1.6、直流光圈

所有規格如有變更，恕不另行通知。版權所有 © 2013 晶睿通訊股份有限公司。保留所有權利。

經銷商:



VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455332 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8886 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com

Ver 1.0