



子彈型網路攝影機 IP8361



2MP • 25M紅外線投射燈 • 纜線管理

VIVOTEK IP8361 是一台高階、200 萬畫素、子彈型、戶外網路監視器。採用高解析度、高效能、H.264/MPEG-4/MJPEG 壓縮技術的 IP8361，能提供超流暢的視訊及廣角涵蓋範圍。具備多種戶外專用功能的 IP8361 是停車場、加油站、及建築物入口等應用的首選攝影機。

針對一天內不同時段光線的變化，IP8361 攝影機具備自動光圈鏡頭、可拆卸式紅外線濾鏡、以及 25 米紅外線投射燈，可讓您隨時獲得極佳的影像品質。此外，IP67 等級的防塵防雨外殼，能確保在各種天氣形態下正常操作。為便於管理及防水，IP8361 另備有可將纜線全部隱藏在內的安裝架。

IP8361 內建 SD/SDHC/SDXC 卡支援，確保即使網路斷線也能持續錄影。搭配防破壞偵測、802.3af 規格 PoE、雙向音訊等其他進階功能，IP8361 是一台全功能戶外環境網路攝影機。

主要功能

- 200萬畫素CMOS感光元件
- 3 ~ 9 mm變焦，自動光圈鏡頭
- 日夜皆可使用的可切換式紅外線濾光片
- 內建有效範圍可達25公尺的紅外線投射燈
- 即時H.264、MPEG-4和MJPEG多模引擎壓縮技術 (三模壓縮格式)
- 耐室外環境的IP67等級外殼
- 內建802.3af相容的乙太網路供電系統
- 內建SD/SDHC/SDXC記憶卡插槽，可使用記憶卡儲存檔案
- 用於保護安裝的纜線管理安裝架



技術規格

系統資訊		警報與事件	
CPU	多媒體SoC(系統單晶片)	警報觸發	影像移動偵測、手動觸發、數位輸入、定期觸發、系統啟動、錄影通知、內建防破壞偵測功能
快閃記憶體	128 MB	警報事件	使用數位輸出、HTTP、SMTP、FTP及NAS伺服器的 事件通知 透過HTTP、SMTP、FTP及NAS伺服器上傳檔案
RAM	256 MB	一般	
攝影機功能		連接端子	供網路/PoE連接使用的RJ-45訊號線接頭 音源輸入 音源輸出 AC 24V電源輸入 數位輸入x 1 數位輸出x 2 RS-485
影像感光元件	1/3.2" 循序式掃描CMOS	LED指示燈	系統電源及狀態指示燈
最大解析度	1600x1200	功率輸入	24V AC 12V DC IEEE 802.3af PoE Class 3
鏡頭類型	變焦鏡頭	功率消耗	最大5.82 W (DC 12V) 最大8.1 W (AC 24V) 最大7.2 W (PoE)
焦距長度	f = 3 ~ 9 mm	尺寸	Ø: 83 mm x 213 mm
光圈	F1.2 (廣角) · F2.1 (望遠)	重量	淨重: 1600 g
自動光圈	DC光圈	外殼	耐室外環境的IP67等級外殼
視野	29.95° ~ 83.34° (水平) 22.99° ~ 61.93° (垂直) 39.87° ~ 104.52° (對角線)	安全認證	CE、LVD、FCC Class A、VCCI、C-Tick
快門時間	1/5秒到1/40,000秒	操作溫度	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
日間/夜間	日夜皆可使用的可切換式紅外線濾光片	保固	24個月
最低照度	0.1 Lux @ F1.2 · 50 IRE (彩色) 0.001 Lux @ F1.2 · 50 IRE (黑/白)	系統需求	
旋轉/傾斜/縮放功能	ePTZ: 16倍數位變焦(IE外掛程式4倍、4倍內建)	作業系統	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
紅外線投射燈	內建有效範圍可達25公尺的紅外線投射燈 24個紅外線LED	網頁瀏覽器	Mozilla Firefox 7 ~ 10 (僅串流) Internet Explorer 7.x或8.x
本機儲存	SD/SDHC/SDXC記憶卡插槽	其他播放器	VLC: 1.1.11或更新版本 QuickTime: 7或更新版本
影像		隨附配件	
壓縮	H.264、MJPEG & MPEG-4	CD	使用者手冊、快速安裝手冊、安裝精靈2、ST7501 32 路錄製軟體
最大影格速率	H.264: 30 fps @ 1280 x 720 15 fps @ 1600 x 1200 MPEG-4: 30 fps @ 1280 x 720 15 fps @ 1600 x 1200 MJPEG: 30 fps @ 1280 x 720 15 fps @ 1600 x 1200	其他	快速安裝手冊、保固卡、遮陽罩、壁掛安裝架、RJ45 乙太網路附件防水接頭、電源供應器、校準貼紙/防潮 包、防水接頭
最大串流	4個同步串流		
訊噪比	大於42 dB	尺寸	
動態範圍	69 dB		
影像串流	可調整解析度、品質及位元速率 可設定影像剪裁以節省頻寬		
影像設定	可調整影像大小、品質及位元速率 時間戳記、疊加字幕、翻轉及鏡像 可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光 控制、增益、背光補償、隱私遮蔽 排定的設定檔設定		
音源			
音源功能	音源輸入/輸出(全雙工)		
壓縮	GSM-AMR、AAC、G.711		
介面	外部麥克風輸入 外接線路輸出		
網路			
使用者	最多可供10個用戶端進行即時檢視		
通訊協定	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、 RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP 、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、 802.1X		
介面	10 Base-T/100 BaseTX乙太網路(RJ-45)		
ONVIF	1.02版		
智慧影像			
影像移動偵測	三重視窗影像移動偵測		

相容配件

安裝套件	無線	乙太網路供電套件
 AM-311 桿掛式固件	 N600AG 室外型無線基地台	 POE-IJ-1748NDN 乙太網路供電器 · 802.3af相容
 AM-411 角掛式固件		

所有規格如有變更，恕不另行通知。版權所有 © 2013 晶晝通訊股份有限公司。保留所有權利。

經銷商:



VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455332 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8886 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com

Ver 1.0