SD9364-EHL

Caméra réseau Speed Dome

1080p HD · Zoom x30 · 150M IR · NEMA 4X · IP66 · IK10 · Anti-brouillard · -50˚C ~ 55˚C · Stabilisateur d'image électronique · Port GbE

Le modèle VIVOTEK SD9364-EHL est une nouvelle caméra professionnelle de type Speed Dôme munie d'un éclairage infra-rouge d'une portée de 150m, développée spécifiquement pour les grands espaces et ce même dans l'obscurité la plus totale. Le SD9364-EHL est équipé des technologies de compression à hautes performances H.265/H.264/MJPEG et d'une qualité vidéo extrêmement fluide avec une illumination infra-rouge allant jusque 150m, garantissant une superbe image sous de faibles luminosités avec un zoom ajustable, et améliore clairement la résolution de tout objet en mouvement durant la nuit.

En plus, le SD9364-EHL est aussi muni des dernières technologies VIVOTEK pour l'infrarouge : VAIR (VariAngle IR), qui garantit une illumination infrarouge jusque 150 mètres avec un ajustement angulaire en douceur, une large couverture du champ de vision et une intensité lumineuse IR uniforme tout en évitant les problèmes d'angles morts.

Offrant une résolution 1080p Full HD, adoptant un objectif muni d'un zoom optique x30 et du VAIR (Vari-Angle IR) spécialement conçu, le SD9364-EHL est capable de capturer de fins détails avec une excellente qualité, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit. Renforçant encore plus les performances de cette caméra sur le terrain, son boîtier certifié IP66 et NEMA 4X la protège contre la pluie, la poussière et la corrosion, et lui permet aussi de fonctionner à des températures comprises entre -50˚C et 55˚C. Ce boîtier robuste garantit le fonctionnement même sous des conditions climatiques extrêmes et dans des environnements dangereux, ce qui rend le SD9364-EHL idéal pour urveiller de vastes espaces intérieurs et extérieurs tels que des aéroports, autoroutes et emplacements de parking où une haute fiabilité et une grande précision sont requises.

Comme tous les modèles de caméras jour/nuit de VIVOTEK, le SD9364-EHL possède un filtre IR-cut, maintenant une image claire durant les 24heures de la journée. Et avec sa capacité de détection audio, en reconnaissant les fluctuations du volume de bruit ambiant, un niveau supplémentaire de détection d'intrusions est assuré. Finalement, d'autres fonctionnalités telles que le support de cartes SD/SDHC/ SDXC, le support d'une alimentation PoH/PoE de 95W et une haute qualité vidéo à 60 images par seconde, garantissent que le SD9364-EHL est le meilleurs choix pour les applications de vidéo surveillance en extérieur les plus exigeantes.

Without VAIR | With VAIR

Caractéristiques

- Compression temps réel H.265, H.264 et MJPEG (Triple codec)
- Capteur CMOS 1080p HD
- 60 ips @ 1080p Full HD
- Objectif zoom x30, IR 150M
- VAIR (Infra-rouges à angle variable via objectif motorisé)
- Filtre IR-Cut rétractable pour fonction Jour & Nuit
- Vue panoramique 360˚ et inclinaison à 220˚
- WDR Pro pour offrir une parfaite visibilité dans des environnements a forts contrastes
- Résistance aux intempéries certifié IP66, résistance au vandalisme certifié IK10, boîtier certifié NEMA 4X
- -50˚C ~ 55˚C large plage de fonctionnement pour conditions météorologiques extrêmes
- Détection audio pour alertes instantanées
- Suivi automatique d'objet en mouvement
- Smart Stream II pour optimiser l'efficacité de la bande passante
- Masques de confidentialité 3D
- Logement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC pour stockage embarqué
- Anti-brouillard
- Stabilisateur d'image électronique

Cités universitaires

Gares

Aéroports

Ports

Spécifications Techniques

Model	SD9364-EHL
Informations système	
CPU	SoC Multimedia (System-on-chip)
Flash	128MB
RAM	512MB
Caractéristiques	
Capteur d'image	CMOS Progressive 1/3"
Résolution maximale	1920x1080 (2MP)
Type d'objectif	Zoom optique x30, Auto Focus
Focale	f = 4.3~129 mm (zoom x30)
Ouverture	F1.6 ~ F4.7
Auto-iris	DC-iris
Champ de vision	2˚ ~ 59˚ (Horizontal) 2˚ ~ 45˚ (Vertical) 3˚ ~ 71˚ (Diagonale)
Vitesse d'obturation	1/8 sec. à 1/30,000 sec.
Technologie WDR	WDR Pro
Jour/Nuit	Filtre IR-Cut rétractable pour fonction Jour & Nuit
Éclairage minimum	0.42 Lux @ F1.6 (Couleurs) 0.001 Lux @ F1.6 (N/B)
Vitesse de panoramique	0.1˚ ~ 300˚ / sec
Panoramique	360˚ continu
Vitesse d'inclinaison	0.1˚ ~ 300˚ / sec
Inclinaison	220˚ (-110˚ ~ +110˚)
Prépositions	256 positions préréglées, 128 positions par patrouille
Fonctionnalités Panoramique/ Inclinaison/Zoom	Zoom électronique x128 (x4 via IE plug-in, x32 intégré)
Illuminateurs IR	150 m
Stockage embarqué	Logement pour carte SD/SDHC/SDXC Enregistrement sans intéruptions (Seamless Recording)
Vidéo	
Compression	H265, H264, MJPEG
Images par seconde	H.265 & H.264: 60 ips @ 1920x1080 MJPEG: 30 ips @ 1920x1080
Flux vidéos	4 flux simultanés
Rapport S/B	54 dB
Gamme dynamique	110 dB
Flux vidéo	Résolution, qualité et débit réglables. Smart Stream II
Paramètres image	Taille de l'image, qualité et débit réglables; Horodatage, Incrustation de texte, Retournement & Miroir; Paramètres de profils planifiés, Luminosité/ contraste/saturation/netteté configurables, balance des blancs, exposition, gain, compensation de rétro-éclairage, masquage de confidentialité(Jusqu'à 24); Paramètres de profils planifiés, Anti-brouillard, réduction du bruit 3D, Stabilisateur d'image électronique, HLC
Audio	
Capacité audio	Audio bidirectionnelle (full duplex)
Compression	G.711, G.726
Interface	Entrée microphone externe Sortie de ligne externe
Réseau	
Utilisateurs	Visionage en direct, jusqu'à 10 clients
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/ RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS, NTCIP
Interface	10 Base-T/100 BaseTX/1000 BaseTX Ethernet (RJ-45) *Il est hautement recommandé d'utiliser des câbles répondant aux standards CAT5/CAT6 et compatibles avec le standard 3P/ELT.
ONVIF	Supporté, spécifications disponibles sur www.onvif.org
Vidéo intelligente	
Détection de mouvement	Cinq fenêtres de détection de mouvement
Suivi automatique	Suivi automatique d'objet en mouvement
Alarmes et Événements	
Déclenchements Alarme	Détection de mouvement, déclenchement manuel, déclenchement sur calendrier, démarrage du système, notification d'enregistrement, détection audio
Événements suite alarme	La notification des événements utilise la sortie numérique, HTTP, SMTP, FTP, un serveur NAS et carte SD Téléchargements de fichiers via HTTP, SMTP, FTP, serveur NAS et carte SD
Général	
Connecteurs	Connecteur de câble RJ-45 pour connexion réseau/ PoE 10/100/1000Mpbs Entrée audio Sortie audio Entrée d'alimentation DC 48V Entrée numérique*4 Sortie numérique*2 RS-485 pour contrôle PTZ (protocole PelcoD, débit en Baud 2400)
Indicateur LED	Alimentation du système et indicateur du statut
Entrée alimentation	95W PoH/PoE DC 48V
Consommation	Max. 81.8 W (avec chauffage) Max. 28.5 W (sans chauffage)
Dimensions	204 mm x 285 mm
Poids	Net: 6030 g
Caisson	Résistance aux intempéries certifié IP66, Résistance au vandalisme certifié IK10, Boîtier certifié NEMA 4X
Certifications	CE, FCC Class A, VCCI, C-tick, NEMA 4X, UL
Température de fonctionnement	Température de démarrage: -40˚C ~ 55˚C (-40˚F ~ 131˚F) Température de fonctionnement: -50˚C ~ 55˚C (-58˚F ~ 131˚F)
Humidité	90%
Garantie	36 mois
Configuration requise	
Système d'exploitation	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000
Navigateur Internet	Mozilla Firefox 7~43 (uniquement en streaming) Internet Explorer 7/8/9/10/11
Autres lecteurs	VLC: version 1.1.11 ou plus récente Quicktime: version 7 ou plus récente
Accessoires	
CD	Manuel d'utilisation, guide d'installation rapide, assistant d'installation 2 (IW2), VAST
Autres	Supports de fixation murale, vis, connecteurs étanches, borniers, guide d'installation rapide, carte de garantie, autocollant d'allignement, sachets anti-humidité, câble AO-003 I/O

Dimensions



Accessoires Compatibles

Kits de montage

AM-529
Adaptateur de montage

Autres

AJ-001
Joystick USB

AJ-002
Joystick USB

Cabinet

AT-CAS-001
Cabinet pour dômes mobiles PTZ, IP66, IK10

AT-CAB-002
Cabinet pour alimentation HLG

AT-SUN-002
Parasoleil

AT-SWH-000
Kit de sécurité d'alimentation

PoE Kit/Adaptateur secteur

48VDC

AW-IHS-0200/0201/0203
Convertisseur industriel fibre optique/cuivre

+

HLG-120H-48
Source de courant industrielle 48VDC/120W, IP67
95W PoH/PoE

HLG-120H-48
Source de courant industrielle 48VDC/120W, IP67
95W PoH/PoE

95W PoH/PoE

AW-IHH-0100
Injecteur industriel 1xGE
95W PoH/PoE

+

HLG-120H-54
Source de courant industrielle 54VDC/120W, IP67

AW-IHH-0200
Switch industriel 1xGE
95W PoH/PoE + 1x SFP GE

+

HLG-120H-54
Source de courant industrielle 54VDC/120W, IP67

AP-GIC-010A-095
Injecteur 95W PoH/PoE

All specifications are subject to change without notice. Copyright © VIVOTEK INC. All rights reserved. Ver. 4

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C. T: +886-2-82455282 F: +886-2-82455532 E: sales@vivotek.com W: www.vivotek.com