

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

FD8362/62E Network Camera

2 MP • Smart Focus System • Vandal-proof



SUPREME
A NEW DEFINITION OF HD






Avvertenza prima dell'installazione



- **Spegnere immediatamente la videocamera di rete se questa presenta fumo o un odore insolito.**
- **Consultare il manuale dell'utente per le temperature di esercizio.**





Rivolgersi al distributore se ciò dovesse verificarsi.




- **Non collocare la videocamera di rete su superfici instabili.**
- **Non toccare la videocamera di rete durante i temporali.**




- **Non inserire alcun oggetto nella videocamera di rete.**
- **Non far cadere la videocamera di rete.**




● FD8362/62E




● Piastra di montaggio



● Adesivo di allineamento / Maschera adesiva fori per il soffitto



● Chiave a testa esagonale tipo a L / Gel di silice / Viti / Dado a testa esagonale / Cavo di alimentazione CC / Nastro biadesivo




● Guida di installazione rapida / Scheda garanzia




● CD software




● Connettore resistente all'acqua e guaina isolante



● Adattatore di alimentazione CC (opzionale)




Vista interna




NOTA: riscaldamento disponibile solo per FD8362E.

Ambiente di funzionamento: da -40 a 55° C
 Quando la temperatura all'interno della telecamera di rete scende a 0° C, il riscaldamento si attiva in modo automatico.

● Vista esterna





Coperchio a cupola anti-vandalo IP66



Piastra di
montaggio



Prendere nota dell'indirizzo
MAC prima di installare la
videocamera.




Sostituire il coperchio laterale di apertura con
la guaina isolante dell'uscita se si desidera
far passare i cavi al lato della telecamera.
Le guaine di protezione 1/2" e le tubazioni
vengono vendute separatamente.

Prima utilizzare la chiave esagonale T20 per allentare le quattro viti e staccare il coperchio a cupola dalla base della telecamera. Seguire le fasi di seguito per installare la telecamera su una parete o sul soffitto.




IMPORTANTE! Il coperchio a cupola deve essere rimosso, poiché in caso di caduta durante l'installazione si rischia di ferire altre persone.

Vista dall'alto



Coperchio cupola



Fermo coperchio a cupola



Gruppo cablaggio

Collegare le linee di alimentazione e, se si possiedono dispositivi come sensori e allarmi, eseguire il collegamento dal blocco terminali ingresso/uscita generale.

Definizione pin


1	DC 12V-
2	DC 12V+
3	AC 24V_2
4	AC 24V_1
5	DI- (GND)
6	DI+
7	DO-
8	DO+ (12V)

Vista dall'alto




I cavi di alimentazione e di ingresso/uscita passano attraverso un connettore resistente all'acqua. Il cavo Ethernet deve passare attraverso una guarnizione in gomma. Tutti i cavi devono essere forniti dall'utente.

Connettore stagno



● Procedure di montaggio

1. Smontare le componenti del connettore resistente all'acqua nelle parti (A) ~ (F) come mostrato di seguito.
2. Posizionare la chiave a dado (E) e apertura GPIO.
3. Far passare i cavi di alimentazione attraverso il connettore impermeabile (F --> E --> D --> B --> A) come mostrato nell'illustrazione. Quindi collegare i cavi di alimentazione all'alimentazione elettrica. Nota: sulla guarnizione (D) sono presenti 8 fori. Quelli più larghi con una fenditura sul lato sono specifici per i cavi di alimentazione.
4. Se si possiedono dispositivi esterni come sensori e allarmi, far passare i cavi attraverso



il connettore impermeabile (F --> E --> D --> B --> A) come descritto in precedenza. Fare riferimento alla definizione dei pin per connetterli al blocco terminali ingresso/uscita generale. Nota: si consiglia un cavo di diametro da 2 a 2,8 mm.


5. Spingere la guarnizione (D) nell'alloggiamento (B).
6. Inserire le guarnizioni (C) nei fori non utilizzati sulla guarnizione (D) per evitare il formarsi umidità.
7. Assicurare il dado di guarnizione (A) e il dado esagonale (F) nella parte inferiore della telecamera.

Collegamento cavo Ethernet RJ45

● Dimensione cavo RJ45 (unità: mm)


Diametro consigliato del cavo: 24AWG (0,51 mm)

● Procedure di montaggio



1. Fare un foro nella guarnizione in gomma e inserire un cavo Ethernet attraverso l'apertura.
2. Togliere parte della guaina dal cavo Ethernet.


3



o: strisce bianche/arancioni
g: arancione
g: strisce bianche/verdi
B: azzurro
b: strisce bianche/azzurre
G: verde
br: strisce bianche/marroni
BR: marrone


3. Sarà necessaria una pinza crimpatrice per fissare i cavi ethernet a un connettore. Una volta fatto, collegare il cavo alla presa ethernet RJ45 della telecamera.

4. Spingere il cavo Ethernet nel percorso sulla parte posteriore della telecamera, in modo che il cavo non sia d'intralcio quando verrà fissata la piastra di montaggio.




Montaggio a soffitto


1. Applicare al soffitto l'adesivo per l'allineamento fornito.
2. Utilizzando i cerchi segnati sull'adesivo, fare almeno due fori simmetrici per ogni lato sul soffitto. Quindi inserire i quattro tasselli in plastica nei fori.
3. Inserire le viti fornite nei fori corrispondenti e assicurare la piastra di base con un cacciavite attraverso i tre o quattro fori sulla piastra di montaggio.
4. Far passare i cavi attraverso l'apertura A triangolare o l'apertura laterale B. Se si desidera utilizzare il foro B, rimuovere il coperchio laterale utilizzando un cacciavite. Assicurare la base della telecamera alla piastra di montaggio con le tre viti fornite.
5. Rimuovere il coperchio nero.



Montaggio a parete

1. Applicare alla parete l'adesivo per l'allineamento fornito.
2. Utilizzando i cerchi segnati sull'adesivo, fare almeno due fori simmetrici per ogni lato sul soffitto. Quindi inserire i quattro tasselli in plastica nei fori.
3. Inserire le viti fornite nei fori corrispondenti e assicurare la piastra di base con un cacciavite attraverso i tre o quattro fori sulla piastra di montaggio.
4. Far passare i cavi attraverso l'apertura A triangolare o l'apertura laterale B. Se si desidera utilizzare il foro B, rimuovere il coperchio laterale utilizzando un cacciavite. Assicurare la base della telecamera alla piastra di montaggio con le tre viti fornite.
5. Rimuovere il coperchio nero.




Connessione generale (senza PoE)

1. Collegare il cavo Ethernet RJ45 a un interruttore. Utilizzare un cavo 5 di tipo cross quando la telecamera di rete è collegata direttamente al PC.

2. Collegare i cavi CC o CA dalla morsettiere. I cavi I/O non sono compresi nella fornitura.


Power over Ethernet (PoE)**Quando si utilizza uno switch compatibile PoE**

La videocamera è compatibile PoE, ossia consente la trasmissione di energia e dati attraverso un singolo cavo Ethernet. Consultare l'illustrazione seguente per collegare la videocamera a uno switch compatibile PoE tramite cavo Ethernet.




● Quando si utilizza uno switch non compatibile PoE

Utilizzare un iniettore di energia PoE (opzionale) da collegare tra la videocamera e lo switch non compatibile PoE.



5 Assegnazione dell'indirizzo IP

1. Eseguire l'installazione guidata 2 nella directory Software Utility del CD software.
2. Il programma eseguirà l'analisi dell'ambiente di rete. Dopo aver analizzato la rete, fare clic sul pulsante "Avanti" per continuare il programma.



3. Il programma cercherà i ricevitori video, i server video o le videocamere di rete VIVOTEK sulla stessa LAN.

4. Dopo una breve ricerca, verrà visualizzata la finestra principale di installazione. Per aprire una sessione di gestione del browser con la telecamera di rete, fare doppio clic sull'indirizzo MAC corrispondente a quello stampato sull'etichetta della telecamera, o al numero seriale sull'etichetta della confezione.



6 La videocamera è pronta all'uso

1. Si deve aprire una sessione del browser con la telecamera di rete.
2. Deve essere possibile guardare il video in diretta dalla telecamera. È inoltre possibile installare il software di registrazione a 32 canali dal CD del software in una distribuzione di diverse telecamere. Per i dettagli dell'installazione, fare riferimento alla documentazione relativa.




Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare il manuale dell'utente presente sul CD software.

Sulla base delle immagini in tempo reale ottenute dalla videocamera, regolare l'ottica della videocamera nel seguente modo:

Per regolare l'angolo di visualizzazione - meccanismo con possibilità di movimento sui 3 assi

1. Allentare le viti di regolazione dell'inclinazione su entrambi i lati della macchina fotografica e girare il modulo delle lenti su e giù, poi avvitare le viti.
2. Girare le lenti per regolare l'orientazione dell'immagine.

The sophisticated 3-axis mechanism design offers very flexible, easy hardware installation for either ceiling or wall mount.



1. Installare il coperchio nero.
2. Fissare il coperchio a cupola alla telecamera posizionandolo nell'alloggiamento e allineandolo ai fori di montaggio.
3. Fissare le quattro viti della cupola con la chiave esagonale. Assicurarsi che tutte le parti della telecamera siano installate in modo sicuro.

