




SF8174 Fixed Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

5MP • 360° Surround View • PoE



SUPREME




Varning innan installation


- Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.
- Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor.
- Sätt inte in några föremål i nätverkskameran såsom t.ex. nålar.
- Se din användarmanual för drifttemperatur.
- Rör inte nätverkskameran när den åskar.
- Tappa inte nätverkskameran.

1 Paketinnehåll

● SF8174



● Riktningsetikett



● Snabbinstallationsguide



● Skruvar / förankringar / buntband





● Programvaru-CD




● Kraft och signalkablar



● Kamerans insida




● Sedd utifrån




VIKTIGT:


Håll MAC-adressen i minnet innan du monterar kameran.



Börja med att öppna kupolhöljet genom att trycka på frigöringsknappen. Du kan trycka på den motsatta kanten av kupolhöljet om det inte lossnar lätt. Följ sedan stegen nedan för att installera kameran i antingen ett tak eller på en vägg.




Om du planerar att leda kablar från sidan av kameran tar du bort gummiskjutlocket från kupolhöljet.



Anslutning av-Ethernet-kabel och el- och I/U-kabel

Anslut de medföljande kraft- och signalkablarna om din omkopplare inte stöder PoE. Anslut de vita samlingskontakterna till J6 och J7 på kameran.




Anslutning av kablar

Om du måste dra kabel genom sidoöppningen fortsätter du med följande:

1. Anslut Ethernet- och el- och I/U-kablarna. Användaren står för Ethernet-kabeln.
2. Använd ett (medföljande) buntband för att fästa Ethernet- och I/U-kabeln till bottenplattan. För in buntbandet genom den vertikala monteringsfliken som finns på kabelhålets kant.
3. Lämna ett mellanrum mellan kablarna och den vertikala monteringsfliken. Arrangera kablarna så att de inte hindrar lockets montering.
4. Skär av den extra längden från buntbandet.

Om du drar kablar genom ett borrhål på en vägg/i ett tak för du helt enkelt kablarna genom kabelhålet.




VIKTIGT:

Se "Installationsguiden för panorama-PTZ" på produkt-CD:n för designbeskrivningar innan du fortsätter med den fysiska installationen.

Montera kameran i installationsadaptern

Ett adapterfäste krävs, med beteckningen AM-517.

1. Rikta in fästets skruvhål mot monteringshålen på AM-51A.
2. Säkra fästet i AM-51A med 2 stycken M2.6 skruvar med kullrigt huvud.




3. Rikta in kamerans skruvhål mot C-hålen.
4. Använd de medföljande M2.6 skruvarna för att säkra kameran i fästet.

Takmontering

Installera hängröret


Nedan ges riktlinjer för användning av hängröret:

1. Hitta en plats i hårt takmaterial och använd de fyra monteringshålen på hängenhetsen för att markera positionerna där hålen ska borraras för att säkra hängenhetsen. Observera att skruvarna ska införskaffas av användaren och att de ska vara minst 11 mm långa.
2. Dra kablarna genom hängröret och hängenhetsen.



Installera i taket

1. Borra styrhålen i taket. Hamra sedan in fyra förankringar i hålen.
2. Säkra hängenheten i taket med fyra skruvar.
3. Anslut två vita huvudanslutningar i anslutningarna J6 och J7.
4. Anslut Ethernet-kabeln i RJ-45-uttaget.
5. Du hittar en torkmedelsväska fäst i kameran. Byt ut torkmedelsväska som medföljer kameran mot den som levererats med tillbehörspåsen.
6. Montera den kupolformade luckan i kameran genom att skruva i skruvarna.
7. Dra kablarna genom en 3/4" krets från hängenheten.




OBS:

Arrangera kablarna så att de inte hindrar lockets montering.


Installation med väggfäste

Nedan följer en testanvisning med väggfäste och hängenhet:

1. Leta upp en plats med hård takyta. Använd de fyra monteringshålen på väggfästet för att markera positionerna där hålen ska borraras för att säkra fästet och dra kablarna. Observera att skruvarna ska införskaffas av användaren och att de ska vara minst 11 mm långa.
2. Dra kablarna genom fästet.
3. Installera hängröret.
4. Installera kameran i installationsadapter. Se Installera kameran i installationsadaptern på föregående sida.
5. Installera installationsadaptern i hängröret.
6. Dra åt anslutningen med den medföljande insexnyckeln.



7. Installera domekameran intill fiskögat, med linsen placerad i ungefär samma höjd. För information om domeinstallationen, se överensstämmande dokumentation.
8. Anslut alla kablar, inklusive IO-kablarna till J6 och J7, samt Ethernet-kabeln till RJ-45-kontakten.
9. Montera kupolskyddet genom att fästa med de manipulationssäkra skruvarna.




NOTERA::

Om likström föredras, bör det vara kompatibelt med:
O/P: 12VDC, 1.5Amin., L.P.S. per IEC 60950-1.

4 Nätverksplacering

Allmän anslutning (utan PoE)

1. Anslut RJ45 Ethernet kabeln till en strömbrytare.
2. Anslut elkontakten från nätverkskameran till ett eluttag.
3. Om du har externa enheter såsom sensorer och alarm, gör du kopplingen från det allmänna I/O-terminalblocket.



Power over Ethernet (PoE)


● När du använder PoE-aktiverad kontakt

Nätverkskameran är PoE-kompatibel och tillåter sändning av ström och data via en enda Ethernet-kabel. Se följande bild för att ansluta nätverkskameran till PoE-aktiverad kontakt via Ethernet-kabel.




NOTERA:

1. Denna utrustning får endast anslutas till PoE nätverk utan att dirigeras till externa anläggningar.
2. För PoE-ingång, använd endast UL-listad I.T.E. med PoE-utgången.



● När du använder en kontakt utan PoE

Använd en PoE-ströminjektor (valbart) för att ansluta mellan nätverkskameran och en kontakt utan PoE.



5

Tilldela IP-adress

1. Installera "Installation Wizard 2" från katalogen för programvarufunktion från CD-skivan.
2. Programmet kommer att utföra analyser på din nätverksomgivning. Efter att ditt nätverk har analyserats, klicka på knappen "Next" för att fortsätta programmet.
3. Programmet kommer att söka efter VIVOTEK videomottagare, videoservrar eller nätverkskameror på samma LAN.
4. Efter en kort sökning, kommer huvudfönstret för installationen att dyka upp. Dubbel klicka på MAC adressen som matchar den som är tryckt på kameraetiketten eller S/N numret på förpackningsetiketten för att öppna en webbläsarsession med nätverkskameran (Network Camera).

6

Klar att använda

1. En webbläsarsession med nätverkskameran bör föranleda enligt nedan.



2. Se "Installationsguiden för panorama-PTZ" på produkt-CD:n för fler konfigurationsdetaljer.



NOTERA:

Om du får problem med att visa direktsändning, eller insticksmodulsstyrning på skärmen, kan du försöka att manuellt ta bort insticksmoduler som kan ha installerats på datorn. Ta bort följande mapp:
C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller\.

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

-
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
 2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625024300G Rev.: 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.
Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com